



Produkt Information

Dry Lube DL 106



Produkt Name:	Dry Lube
Kurz Bezeichnung:	DL 106
Artikel Nummer:	1006
Lieferbare Farbe:	Transparent/Weiß
Verpackung:	400ml Spraydose

Produkt:

Dry Lube DL 106 ist ein qualitativ hochwertiges, trockenes Oberflächenschmiermittel für die Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff, wenn kein Öl oder Fett zurückbleiben darf. **DL 106** hinterlässt keinen öligen oder fettigen Film (Trockenfilm). **DL 106** hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizient, eine exzellente Haftung und verhindert die Abnutzung und das Festklemmen der verschiedenen Materialien. **DL 106** ist bestens geeignet für das Behandeln von Werkzeugen oder Teilen die leichten Belastungen und/oder niedrigen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind. **DL 106** eignet sich perfekt als Trennmittel zum Lösen von Formen, wenn kein Silikon verwendet werden darf. **DL 106** besitzt ein exaktes Sprühbild.

Anwendungen:

- Schienen
- Faltdächer
- Türschlösser
- Sicherheitsgurte
- Reißverschlüsse
- Scheibenwischern
- Zughaken
- Fensterführungen
- Sitzschienen
- Ofenscharniere
- Gleitbahnen

Gebrauchsanleitung:

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Dry Lube in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Nach dem Verdunsten (zirka 1 Minute) bleibt ein trockener, schützender PTFE-Film zurück.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Basis:	Polytetrafluoräthylen
VOC-Gehalt:	ca. 99% w/w
Aussehen:	Weißes Pulver
Ausbringrate:	1,74 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C:	3 bis 4 Bar
Teilchengröße:	5 µm
Temperaturbeständigkeit:	-50°C bis +250°C
Trockenzeit:	ca. 5 Minuten

